

## Výsuvné postřikovače I-SPRAY s regulátorem tlaku

### Použití



Rozprašovací postřikovače I-SPRAY jsou stejně jako PRO-SPRAY díky své zesílené konstrukci (plastové pouzdro z ABS) obvykle používány na veřejných prostranstvích, v parcích a na ostatních trávnických plochách vystavených větší zátěži. Od postřikovačů PRO-SPRAY se liší tím, že mají navíc vestavěný regulátor tlaku.

Vestavěný regulátor tlaku umožňuje dosažení konstantního výstupního tlaku ve všech postřikovačích systému (pokud je vstupní tlak vyšší) a tím zajišťuje rovnoměrný dostřik všech postřikovačů bez ohledu na jejich vzdálenost od zdroje vody. Postřikovače HUNTER I-SPRAY jsou určeny pro zavlažování menších nebo členitějších trávnických a případně i keřových ploch o velikosti několika metrů. Poloměr dostřiku je ovlivněn volbou trysky. Výšky výsuvníků jsou shodné s postřikovači PRO-SPRAY.

Při použití ve svažitém terénu je možné postřikovače vybavit zpětným ventilem ADV proti vytékání vody z postřikovače po skončení závlahy.



### Modely postřikovačů a příslušenství

22 011 – INST-04 postř. s výsuvem 10 cm, pouzdro  
 22 012 – INST-06 postř. s výsuvem 15 cm, pouzdro  
 22 013 – INST-12 postř. s výsuvem 30 cm, pouzdro  
 22 020 – zpětný ventil ADV pro I-SPRAY

21 040 – prodloužení výsuvníku o 15 cm

### Základní modely trysek

#### trysky s pevně nastavenou výšečí

- série 8,10,12,15 a 17 v provedení 90°, 120°, 180°, 240°, 270° a 360°

#### trysky s plynule nastavitelnou výšečí

- 7 - nastavitelná výšeč, 2,1 m / 1,7 bar
- 10 - nastavitelná výšeč, 3,0 m / 1,7 bar
- 12 - nastavitelná výšeč, 3,7 m / 1,7 bar
- 15 - nastavitelná výšeč, 4,6 m / 1,7 bar
- 17 - nastavitelná výšeč, 5,2 m / 1,7 bar
- S-8A – paprsková tryska s nastavitelnou výšečí
- S-16A – paprsková tryska s nastavitelnou výšečí

#### trysky s krátkým dostřikem

- série 2,4,6 v provedení 90° a 180°

#### trysky speciálních tvarů

- LCS-515 levý kraj
- RCS-515 pravý kraj
- SS-530 podálný pruh

#### trysky s výsuvnými mikrotryskami

- série MS-Q a MS-H v provedení 90° a 180°
- rotační hlavice Hunter MP 1000, 2000 a 3000
- nastavitelná výšeč 90° - 210°
- nastavitelná výšeč 210° - 270°
- kruhová 360°



### Provozní parametry

- pevně nastavený výstupní HD tlak na postřikovači 2,1 Bar
- vstupní pracovní tlak na postřikovači by neměl překročit 5-6 bar (i s ohledem na ostatní prvky systému)
- přípojný závit 1/2" (I-SPRAY 06, 12 s možností bočního připojení)