

Rozšiřitelná ovládací jednotka HUNTER "ACC"

Použití



Ovládací jednotka HUNTER ACC je nejmodernější ovládací jednotkou firmy HUNTER. Modulární konstrukce a možnost provést upgrade klasické jednotky na jednotku dekodérovou umožňují vytvořit vysoce efektivní závlahový systém podle požadavků zákazníka. Tato ovládací jednotka disponuje kromě běžných funkcí celou řadou nadstandardních funkcí – např. možnost začlenění do systému IMMS, schopnost měřit průtok vody v reálném čase, možnost připojení k ET Systému, možnost spuštění více sekcí nebo programů současně.

Rozšiřitelné ovládací jednotky HUNTER ACC jsou určeny pro středně velké a velké závlahové systémy od zahrad až po velké veřejné plochy, parky, sportovní areály a golfová hřiště.



Technická charakteristika

- kovová uzamykatelná schránka - ACC 1200,
- přehledný podsvícený LCD displej
- ovládání 6-42 sekcí (resp. 99 sekcí ACC 99D)
- základní velikost jednotky – 12 sekcí
- délka doby závlahy pro jednotlivé sekce nastavitelná od 1 sekundy až do 6 hodin.
- 6 nezávislých programů a čtyři uživatelské programy
- 10 denních startů pro každý program
- AM/PM nebo 24 hod časové rozlišení
- 365 / 7-mi denní zavlažovací kalendář s denní volbou
- 31-ti denní zavlažovací kalendář s intervalem 1-31 dní
- schopnost spuštění až 12 sekčních ventilů současně
- ekonomizér – volba sezónní % změny délky závlahy v rozsahu 0 – 300% bez změny vložených dat
- možnost nastavení zpoždění mezi sekcemi v rozsahu 1 sec až 6 hodin
- možnost rozdělit závlahový interval do několika cyklů
- možnost uložení a obnovy programu
- možnost zapojení 4 čidel současně
- kompatibilní s centrálním ovládacím systémem IMMS
- testovací program
- možnost pojmenování programů – 13 znaků
- možnost připojení čidla průtoku HFS
- možnost zablokování závlahy v požadovaném čase
- možnost současného spuštění několika programů
- možnost nastavení reakce na aktivaci čidla
- možnost připojení k ET Systému
- vestavěný transformátor – vstup 230V /výstup 24 V AC, 50Hz, 110 VA
- rozměry 31 x 39 x 16 cm – ACC kovová skříňka
- rozměry 97 x 55 x 40 cm – ACC plastový podstavec
- možnost zablokování závlahy v požadovaném čase

Modely

- ACC 1200 – 12 sekcí, kovová schránka, kapacita až 42 sekcí
- ACC 1200PP – 12 sekcí, plastový podstavec, kapacita až 42 sekcí, určeno pro venkovní instalaci.
- ACC 99D – 99 sekcí, dekodérové provedení, kovová schránka
- ACC 99DPP – 99 sekcí, dekodérové provedení, plastový podstavec
- ACM 600 šestisekční rozšiřující modul
- AGM 600 šestisekční rozšiřující modul se zvýšenou ochranou proti přepětí
- ADM 99 dekodérový modul – kapacita 99 sekcí