


HUNTER I-80

I - 80 výšečové provedení

| číslo trysky | tlak | | dostřik [m] | průtok | | | PR [mm/hod] |
|---------------------|-------|-------|----------------|---------------------|---------|-------|----------------|
| | [bar] | [kPa] | | [m ³ /h] | [l/min] | [l/s] | |
| 10 sv. zelená | 3,4 | 340 | 11,3 | 2,02 | 33,7 | 0,56 | 16 |
| | 4,1 | 410 | 11,9 | 2,23 | 37,1 | 0,62 | 16 |
| | 4,5 | 450 | 12,5 | 2,32 | 38,6 | 0,64 | 15 |
| 13 sv. modrá | 3,4 | 340 | 14,3 | 2,59 | 43,2 | 0,72 | 13 |
| | 4,1 | 410 | 14,6 | 2,80 | 46,6 | 0,78 | 13 |
| | 4,5 | 450 | 14,9 | 2,93 | 48,8 | 0,81 | 13 |
| 15 bílá | 4,1 | 410 | 15,9 | 3,29 | 54,9 | 0,92 | 13 |
| | 4,5 | 450 | 16,2 | 3,38 | 56,4 | 0,94 | 13 |
| | 4,8 | 480 | 16,2 | 3,52 | 58,7 | 0,98 | 13 |
| | 5,5 | 550 | 16,5 | 3,75 | 62,5 | 1,04 | 14 |
| 18 oranžová | 4,1 | 410 | 17,7 | 4,04 | 67,4 | 1,12 | 13 |
| | 4,5 | 450 | 18,0 | 4,22 | 70,4 | 1,17 | 13 |
| | 4,8 | 480 | 18,3 | 4,40 | 73,4 | 1,22 | 13 |
| | 5,5 | 550 | 18,6 | 4,66 | 77,6 | 1,29 | 13 |
| 20 hnědá | 4,1 | 410 | 18,6 | 4,43 | 73,8 | 1,23 | 13 |
| | 4,5 | 450 | 18,9 | 4,50 | 75,0 | 1,25 | 13 |
| | 4,8 | 480 | 19,2 | 4,68 | 78,0 | 1,30 | 13 |
| | 5,5 | 550 | 19,5 | 5,02 | 83,7 | 1,40 | 13 |
| 23 zelená | 4,1 | 410 | 20,1 | 5,02 | 83,7 | 1,40 | 12 |
| | 4,5 | 450 | 20,4 | 5,43 | 90,5 | 1,51 | 13 |
| | 4,8 | 480 | 20,4 | 5,50 | 91,6 | 1,53 | 13 |
| | 5,5 | 550 | 21,0 | 5,88 | 98,0 | 1,63 | 13 |
| 25 modrá | 4,8 | 480 | 21,9 | 6,65 | 110,9 | 1,85 | 14 |
| | 5,5 | 550 | 22,3 | 7,15 | 119,2 | 1,99 | 14 |
| | 6,2 | 620 | 22,6 | 7,58 | 126,4 | 2,11 | 15 |
| | 6,9 | 690 | 22,9 | 8,04 | 134,0 | 2,23 | 15 |
| 33 šedá | 4,8 | 480 | 22,3 | 7,18 | 119,6 | 1,99 | 14 |
| | 5,5 | 550 | 22,9 | 7,70 | 128,3 | 2,14 | 15 |
| | 6,2 | 620 | 23,5 | 8,13 | 135,5 | 2,26 | 15 |
| | 6,9 | 690 | 24,1 | 8,61 | 143,5 | 2,39 | 15 |
| 38 červená | 4,8 | 480 | 23,8 | 8,22 | 137,0 | 2,28 | 15 |
| | 5,5 | 550 | 24,4 | 8,88 | 148,0 | 2,47 | 15 |
| | 6,2 | 620 | 25,0 | 9,36 | 156,0 | 2,60 | 15 |
| | 6,9 | 690 | 25,6 | 9,88 | 164,7 | 2,75 | 15 |
| 43 tm. hnědá | 4,8 | 480 | 24,7 | 9,36 | 156,0 | 2,60 | 15 |
| | 5,5 | 550 | 25,3 | 9,88 | 164,7 | 2,75 | 15 |
| | 6,2 | 620 | 26,2 | 10,49 | 174,9 | 2,92 | 15 |
| | 6,9 | 690 | 27,1 | 11,06 | 184,3 | 3,07 | 15 |
| 48 tm. zelená | 4,8 | 480 | 25,3 | 10,52 | 175,3 | 2,92 | 16 |
| | 5,5 | 550 | 25,9 | 10,99 | 183,2 | 3,05 | 16 |
| | 6,2 | 620 | 27,1 | 11,74 | 195,7 | 3,26 | 16 |
| | 6,9 | 690 | 27,7 | 12,38 | 206,3 | 3,44 | 16 |
| 53 tm. modrá | 4,8 | 480 | 26,5 | 11,51 | 191,9 | 3,20 | 16 |
| | 5,5 | 550 | 27,1 | 12,06 | 201,0 | 3,35 | 16 |
| | 6,2 | 620 | 28,0 | 12,81 | 213,5 | 3,56 | 16 |
| | 6,9 | 690 | 28,7 | 13,54 | 225,6 | 3,76 | 16 |



min 60°
max 360°

I-80




Poznámka:

- uvedené srážkové výšky (PR) jsou počítány pro čtvercový spon a výseč 360°

HUNTER I-80 ON

I - 80 - ON - celokruhové provedení

| číslo trysky | tlak | | dostřik [m] | průtok | | | PR [mm/hod] |
|---------------------|-------|-------|----------------|---------------------|---------|-------|----------------|
| | [bar] | [kPa] | | [m ³ /h] | [l/min] | [l/s] | |
| 15 bílá | 4,1 | 410 | 15,5 | 3,56 | 59,4 | 0,99 | 15 |
| | 4,5 | 450 | 15,9 | 3,73 | 62,1 | 1,04 | 15 |
| | 4,8 | 480 | 16,2 | 3,86 | 64,4 | 1,07 | 15 |
| | 5,5 | 550 | 16,8 | 4,13 | 68,9 | 1,15 | 15 |
| 18 oranžová | 4,1 | 410 | 17,7 | 4,28 | 71,3 | 1,19 | 14 |
| | 4,5 | 450 | 18,0 | 4,48 | 74,6 | 1,24 | 14 |
| | 4,8 | 480 | 18,3 | 4,54 | 75,7 | 1,26 | 14 |
| | 5,5 | 550 | 18,6 | 4,82 | 80,3 | 1,34 | 14 |
| 20 hnědá | 4,1 | 410 | 18,0 | 4,61 | 76,8 | 1,28 | 14 |
| | 4,5 | 450 | 18,6 | 4,86 | 81,0 | 1,35 | 14 |
| | 4,8 | 480 | 19,2 | 4,91 | 81,8 | 1,36 | 13 |
| | 5,5 | 550 | 19,5 | 5,15 | 85,9 | 1,43 | 14 |
| 23 zelená | 4,1 | 410 | 19,8 | 5,23 | 87,1 | 1,45 | 13 |
| | 4,5 | 450 | 20,1 | 5,45 | 90,8 | 1,51 | 13 |
| | 4,8 | 480 | 20,4 | 5,66 | 94,3 | 1,57 | 14 |
| | 5,5 | 550 | 20,7 | 6,04 | 100,7 | 1,68 | 14 |
| 25 modrá | 4,8 | 480 | 22,3 | 6,75 | 112,5 | 1,88 | 14 |
| | 5,5 | 550 | 22,6 | 7,19 | 119,8 | 2,00 | 14 |
| | 6,2 | 620 | 22,9 | 7,65 | 127,5 | 2,13 | 15 |
| | 6,9 | 690 | 23,5 | 8,12 | 135,3 | 2,26 | 15 |
| 33 šedá | 4,8 | 480 | 22,9 | 7,27 | 121,1 | 2,02 | 14 |
| | 5,5 | 550 | 23,5 | 7,77 | 129,5 | 2,16 | 14 |
| | 6,2 | 620 | 24,1 | 8,22 | 137,0 | 2,28 | 14 |
| | 6,9 | 690 | 24,7 | 8,68 | 144,6 | 2,41 | 14 |
| 38 červená | 4,8 | 480 | 24,1 | 8,31 | 138,5 | 2,31 | 14 |
| | 5,5 | 550 | 25,0 | 8,84 | 147,3 | 2,46 | 14 |
| | 6,2 | 620 | 25,6 | 9,38 | 156,3 | 2,61 | 14 |
| | 6,9 | 690 | 26,5 | 9,90 | 165,0 | 2,75 | 14 |
| 43 tm. hnědá | 4,8 | 480 | 25,3 | 9,38 | 156,3 | 2,61 | 15 |
| | 5,5 | 550 | 25,9 | 9,90 | 165,0 | 2,75 | 15 |
| | 6,2 | 620 | 26,5 | 10,52 | 175,3 | 2,92 | 15 |
| | 6,9 | 690 | 27,1 | 11,08 | 184,7 | 3,08 | 15 |
| 48 tm. zelená | 4,8 | 480 | 27,4 | 10,65 | 177,5 | 2,96 | 14 |
| | 5,5 | 550 | 28,0 | 11,11 | 185,1 | 3,09 | 14 |
| | 6,2 | 620 | 28,7 | 11,46 | 191,0 | 3,18 | 14 |
| | 6,9 | 690 | 29,3 | 12,15 | 202,5 | 3,38 | 14 |
| 53 tm. modrá | 4,8 | 480 | 27,7 | 11,31 | 188,5 | 3,14 | 15 |
| | 5,5 | 550 | 28,3 | 11,86 | 197,7 | 3,30 | 15 |
| | 6,2 | 620 | 29,0 | 12,61 | 210,1 | 3,50 | 15 |
| | 6,9 | 690 | 29,6 | 13,28 | 221,4 | 3,69 | 15 |



I-80 ON



Poznámka:

- uvedené srážkové výšky (PR) jsou počítány pro čtvercový spon a výseč 360°