

## Výsuvné postřikovače rotační HUNTER I-35

### Použití



**NOVÁ A UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE** rotačního postřikovače I-35 v sobě spojuje mimořádně vysokou odolnost proti vandalismu s osvědčenými vlastnostmi všech dosavadních postřikovačů Hunter. Nový třítryskový postřikovač nalézá uplatnění především na sportovních, veřejných, rekreačních nebo komerčních plochách.

Postřikovače I-35 jsou používány pro závlahové systémy středních a větších travnatých ploch veřejných či sportovních areálů. Jednoznačnou výhodou rotačního postřikovače I-35 je jednotné použití při instalaci výsečového nebo celokruhového provedení. Velkou předností je i výsečová paměť Quick Check Arc. To znamená, že při násilném otočení rotační hlavy s tryskou mimo vytyčenou oblast se postřikovač vrátí zpět do původního nastavení. Postřikovač je dodáván se základní sadou trysek s dostřikem 12,5 – 20,4 m. Vysokou rovnoměrnost a přesnost závlahy zajišťují současně 3 trysky v jednom postřikovači. Konstrukce postřikovače se zapouzdřeným GEAR DRIVE mechanismem se vyznačuje zvýšenou odolností proti znečištění, což je základní předpoklad dlouhodobé životnosti postřikovače.

Tělo výsuvníku postřikovače I-35 se dá vložit do pouzdra postřikovačů I-31 a I-41. Postřikovače jsou standardně dodávány s instalovaným zpětným ventilem. Postřikovačům nechybí ani funkce FloStop.



### Modely a příslušenství

**I-35, plastový výsuvník 15 cm (6")**  
 I-35-SS, nerezový výsuvník 15 cm (6")

Modely s vysokou rychlostí rotace High speed  
**I-35-HS, nerezový výsuvník 15 cm (6")**

Náhradní trysky, základní sada 8 ks  
 (č. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30)

Montážní klíč pro I-35 velký  
 Montážní klíč pro I-35 malý

### Provozní parametry

- pracovní tlak 2,5 – 6 barů
- spotřeba vody 1,65 – 7,24 m<sup>3</sup>/h
- poloměr dostř. 12,5–21,6 m
- úhel vzestupu paprsku vody 25°
- nastavitelná výseč postřiku 40° – 360° (kruh)
- zpětný ventil (do 3 m) součástí každého postřikovače
- zapouzdřený převodový mechanismus GEAR DRIVE
- unikátní **výsečová paměť Quick Check Arc**
- výsuvník v plastovém nebo nerezovém provedení
- průměr výsuvníku 5 cm
- připojení na potrubí o velikosti 1"