

HUNTER PGP-ADJ (trysky tvaru „O“ červené)

Trysky standard - červené

číslo trysky	tlak		dostřik [m]	průtok			PR [mm/hod]
	[bar]	[kPa]		[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
1	1,7	170	8,2	0,10	1,7	0,03	3
	2,0	200	8,5	0,11	1,8	0,03	3
	2,5	250	8,5	0,13	2,1	0,04	4
	3,0	300	8,8	0,15	2,4	0,04	4
	3,5	350	8,8	0,16	2,7	0,05	4
	4,0	400	9,1	0,18	2,9	0,05	4
	4,5	450	9,1	0,19	3,2	0,05	5
2	1,7	170	8,5	0,14	2,4	0,04	4
	2,0	200	8,8	0,16	2,6	0,04	4
	2,5	250	8,8	0,17	2,9	0,05	4
	3,0	300	9,1	0,19	3,2	0,05	5
	3,5	350	9,1	0,21	3,5	0,06	5
	4,0	400	9,4	0,22	3,7	0,06	5
3	1,7	170	8,8	0,18	3,0	0,05	5
	2,0	200	9,1	0,20	3,3	0,06	5
	2,5	250	9,1	0,22	3,7	0,06	5
	3,0	300	9,4	0,25	4,1	0,07	6
	3,5	350	9,4	0,27	4,5	0,08	6
	4,0	400	9,8	0,29	4,8	0,08	6
4	1,7	170	9,4	0,24	4,1	0,07	5
	2,0	200	9,8	0,27	4,4	0,07	6
	2,5	250	9,8	0,30	5,0	0,08	6
	3,0	300	10,1	0,34	5,6	0,09	7
	3,5	350	10,1	0,37	6,2	0,10	7
	4,0	400	10,4	0,40	6,6	0,11	7
5	1,7	170	10,1	0,33	5,5	0,09	7
	2,0	200	10,4	0,36	5,9	0,10	7
	2,5	250	10,4	0,39	6,5	0,11	7
	3,0	300	11,0	0,43	7,2	0,12	7
	3,5	350	11,6	0,46	7,7	0,13	7
	4,0	400	11,6	0,49	8,1	0,14	7
6	1,7	170	10,1	0,42	6,9	0,12	8
	2,0	200	10,4	0,45	7,5	0,13	8
	2,5	250	10,7	0,51	8,5	0,14	9
	3,0	300	11,0	0,57	9,4	0,16	9
	3,5	350	11,6	0,61	10,2	0,17	9
	4,0	400	11,6	0,66	10,9	0,18	10

Trysky standard - červené

číslo trysky	tlak		dostřik [m]	průtok			PR [mm/hod]
	[bar]	[kPa]		[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
7	1,7	170	10,1	0,54	9,0	0,15	11
	2,0	200	10,4	0,58	9,7	0,16	11
	2,5	250	11,0	0,65	10,8	0,18	11
	3,0	300	11,6	0,72	12,0	0,20	11
	3,5	350	12,2	0,78	12,9	0,22	10
	4,0	400	12,2	0,83	13,8	0,23	11
	4,5	450	12,2	0,88	14,6	0,24	12
8	1,7	170	11,0	0,66	11,0	0,18	11
	2,0	200	11,3	0,71	11,8	0,20	11
	2,5	250	11,6	0,79	13,2	0,22	12
	3,0	300	11,9	0,87	14,5	0,24	12
	3,5	350	12,5	0,94	15,6	0,26	12
	4,0	400	12,5	1,00	16,6	0,28	13
9	1,7	170	11,3	0,73	12,2	0,20	11
	2,0	200	11,6	0,80	13,4	0,22	12
	2,5	250	11,6	0,92	15,4	0,26	14
	3,0	300	12,5	1,05	17,5	0,29	13
	3,5	350	13,4	1,15	19,2	0,32	13
	4,0	400	13,4	1,25	20,9	0,35	14
10	2,0	170	12,2	1,14	19,0	0,32	15
	2,5	200	12,8	1,29	21,4	0,36	16
	3,0	250	13,4	1,44	24,0	0,40	16
	3,5	300	14,0	1,56	26,1	0,44	16
	4,0	350	14,3	1,68	28,0	0,47	16
	4,5	400	14,3	1,79	29,9	0,50	17
11	2,0	170	12,8	1,55	25,9	0,43	19
	2,5	200	13,7	1,73	28,7	0,48	18
	3,0	250	14,0	1,90	31,7	0,53	19
	3,5	300	14,6	2,05	34,1	0,57	19
	4,0	350	14,9	2,18	36,3	0,61	20
	4,5	400	15,2	2,30	38,4	0,64	20
12	2,0	170	12,8	2,03	33,8	0,56	25
	2,5	200	13,4	2,26	37,7	0,63	25
	3,0	250	14,3	2,51	41,8	0,70	24
	3,5	300	14,6	2,70	45,0	0,75	25
	4,0	350	14,9	2,88	48,1	0,80	26
	4,5	400	15,2	3,06	50,9	0,85	26



Poznámka:

- uvedené srážkové výšky (PR) jsou počítány pro čtvercový spon a výseč 180°
- trysky standard – barva červená – obj. č. 32 620 – 12 kusů



HUNTER PGP-ADJ (trysky tvaru „O“ modré, LA)

Trysky standard modré - rozšiřující sada

číslo trysky	tlak		dostřik [m]	průtok			PR [mm/hod]
	[bar]	[kPa]		[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
1,5	1,7	172	8,8	0,27	4,5	0,08	7
	2,0	200	9,1	0,29	4,8	0,08	7
	2,5	248	9,4	0,32	5,4	0,09	7
	3,0	303	9,8	0,35	5,9	0,10	7
	3,5	352	9,8	0,38	6,4	0,11	8
	4,0	400	9,8	0,41	6,8	0,11	9
2,0	1,7	172	10,1	0,32	5,4	0,09	6
	2,0	200	10,1	0,35	5,8	0,10	7
	2,5	248	10,1	0,39	6,5	0,11	8
	3,0	303	10,4	0,43	7,2	0,12	8
	3,5	352	10,4	0,47	7,8	0,13	9
	4,0	400	10,4	0,5	8,3	0,14	9
2,5	1,7	172	10,1	0,39	6,6	0,11	8
	2,0	200	10,4	0,43	7,1	0,12	8
	2,5	248	10,7	0,48	8,0	0,13	8
	3,0	303	10,7	0,54	8,9	0,15	9
	3,5	352	10,7	0,58	9,7	0,16	10
	4,0	400	10,7	0,62	10,4	0,17	11
3,0	1,7	172	10,7	0,5	8,4	0,14	9
	2,0	200	10,7	0,54	9,1	0,15	10
	2,5	248	11,0	0,61	10,2	0,17	10
	3,0	303	11,6	0,68	11,4	0,19	10
	3,5	352	11,9	0,74	12,3	0,21	10
	4,0	400	11,9	0,79	13,2	0,22	11
4,0	1,7	172	11,3	0,68	11,3	0,19	11
	2,0	200	11,6	0,73	12,2	0,20	11
	2,5	248	11,9	0,81	13,6	0,23	12
	3,0	303	12,2	0,9	15,0	0,25	12
	3,5	352	12,2	0,97	16,2	0,27	13
	4,0	400	12,5	1,04	17,3	0,29	13
5,0	1,7	172	11,3	0,84	14,0	0,23	11
	2,0	200	11,6	0,91	15,2	0,25	14
	2,5	248	11,9	1,02	17,1	0,29	15
	3,0	303	12,8	1,14	19,0	0,32	14
	3,5	352	12,8	1,24	20,6	0,34	15
	4,0	400	12,8	1,32	22,1	0,37	16
6,0	1,7	172	11,6	1,01	16,8	0,28	15
	2,0	200	11,9	1,09	18,2	0,30	15
	2,5	248	12,2	1,22	20,4	0,34	16
	3,0	303	13,1	1,36	22,7	0,38	16
	3,5	352	13,1	1,47	24,5	0,41	17
	4,0	400	13,4	1,57	26,2	0,44	18
8,0	1,7	172	11,3	1,35	22,5	0,38	21
	2,0	200	11,9	1,46	24,3	0,41	21
	2,5	248	12,5	1,63	27,2	0,45	21
	3,0	303	13,4	1,81	30,2	0,50	20
	3,5	352	13,7	1,95	32,6	0,54	21
	4,0	400	14,0	2,09	34,8	0,58	21
4,5	448	14,0	2,22	36,9	0,62	23	

Trysky s nízkým vzestupem LA - šedé

číslo trysky	tlak		dostřik [m]	průtok			PR [mm/hod]
	[bar]	[kPa]		[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
4,0 LA	2,5	250	7,0	0,35	5,9	0,10	14
	3,0	300	7,3	0,39	6,5	0,11	15
	3,5	350	7,9	0,42	7,0	0,12	13
	4,0	400	8,5	0,45	7,5	0,13	12
5,0 LA	2,5	250	7,9	0,40	6,7	0,11	13
	3,0	300	8,2	0,44	7,4	0,12	13
	3,5	350	8,5	0,48	8,0	0,13	13
	4,0	400	8,8	0,52	8,6	0,14	13
6,0 LA	2,5	250	9,4	0,53	8,8	0,15	12
	3,0	300	9,8	0,59	9,8	0,16	12
	3,5	350	10,1	0,64	10,6	0,18	13
	4,0	400	10,7	0,68	11,3	0,19	12
7,0 LA	2,5	250	9,4	0,68	11,4	0,19	15
	3,0	300	10,1	0,75	12,5	0,21	15
	3,5	350	10,7	0,80	13,3	0,22	14
	4,0	400	11,3	0,85	14,1	0,24	13
8,0 LA	2,5	250	9,8	0,85	14,1	0,24	18
	3,0	300	10,4	0,93	15,5	0,26	17
	3,5	350	11,3	1,00	16,6	0,28	16
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	0,29	16
9,0 LA	2,5	250	10,7	1,07	17,9	0,30	19
	3,0	300	11,3	1,19	19,8	0,33	19
	3,5	350	12,2	1,28	21,3	0,36	17
	4,0	400	12,8	1,37	22,8	0,38	17
10,0 LA	2,5	250	11,3	1,40	23,4	0,39	22
	3,0	300	11,6	1,55	25,9	0,43	23
	3,5	350	12,2	1,67	27,8	0,46	22
	4,0	400	12,8	1,78	29,7	0,50	22



min 40°
max 360°



Poznámka:

- uvedené srážkové výšky (PR) jsou počítány pro čtvercový spon a výseč 180°
- trysky standard rozšiřující – barva modrá – obj. č. 32 621 – 8 kusů
- trysky s nízkým vzestupem – barva šedá – obj. č. 32 610 – 7 kusů + zátka